

RWR

Puhdistuslaite putkistoille, lämmönvaihtimille ja lämmönsäätely yksiköille

Kalkki, ruoste ja muut liat muodostaa ikäviä kertymiä sekä tukoksia putkistoihin ja muihin kanaviin. RWR on suunniteltu erityisesti juuri näiden ongelmien ratkaisemiseen.

KÄYTTÖALUE: Kunnossapitoon eri teollisuuden aloilla.

RWR 80 L, RWR 300 L, RWR 500 L

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laite, jossa on integroitu tyhjennysventtiili
- Lämmitin ruostumattomasta teräksestä (säädetävissä 30°C-90 °C), tehdasasetus 60 °C
- Kellukytin estää pumppua ja lämmitintä käymästä tyhjänä
- Karkea suodatin ja hieno fleece filtti suojelee pumppua kiinteältä lialta
- Letkupidike kompaktiin ja tilaa säästävään letkujen säilytykseen
- Hapon ja emäksisten aineiden kestävät letkut
- Liikkuva laite - kulkee kärryllä kätevästi
- Helppo käsitellä, ei tarvita komponenttien irrottamista



SUOSITELLUT PUHDISTUSAINHEET:

Power Cleaner DB Erityisesti RWR:ssä kalkin, ruosteen, virtsakalvojen ja muiden epäpuhtauksien puhdistukseen. Antibakteerinen efekti.

Smoke Resin Remover DB Käyttövalmis, tehokas puhdistusaine putkistoille ja lämmönvaihtimille, jossa lika on rasvat, öljyt ja öljyhiilet.



	RWR 80 L	RWR 300 L	RWR 500 L
Leveys (mm)	800	800	2350
Pituus (mm)	1200	1500	1200
Korkeus kansi kiinni (mm)	990	1100	1385
Puhdistusaine säiliön kapasiteetti (L)	100	300	550
Käyttövolyymi n. (L)	80	250	500
Laitteen kokonaispaino tyhjänä (kg)	130	170	450
Yhdistetty arvo yhteensä (kW) ilman. lisävarusteita n.	4,6	15	18,5
Virtalähde 3-vaiheinen virta (V) / taajuus (Hz)	400/50	400/50	400/50
Palloventtiili pesunestesäiliön tyhjentämiseksi (tuuma)	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Pumppu (m³/h/kW)	2.5/0.55	12.6/3.0	12.6/3.0
Sähkölämmitys pesusäiliössä (kW)	4,5	2 x 6	2 x 7.5
Käsittelylämpötila (ohjearvo) (° C / ° F)	60 /140	60 /140	60 /140
Tuotekoodi	G29000	G29200	G29400

RWR KST

Vaativiin muoviteollisuuden tarpeisiin

Liat jäähdytyskanavissa vähentävät jäähdytyksen tehokkuutta. **RWR KST puhdistusjärjestelmä** on suunniteltu näiden kanavien puhdistukseen ja huuhteluun. Se toimii nesteen kierrätys periaatteella: tämä säästää aikaa ja rahaa, koska ei tarvitse tehdä monimutkaisia ja aikaa vieviä asennuksia ja irroituksia. Puhdistettava työkalu on vain liitettävä syöttö- ja paluuputkella. **Power Cleaner KST 2.0 puhdistusaine pumpataan kappaleen/kanavan läpi.**

KÄYTTÖALUE: Kunnossapito erityisesti muoviteollisuus, mutta myös muu teollisuus.

PUHDISTETTAVAT KOHTEET: ruiskuvalumuotit, jäähdytyskanavat, lämmönvaihtimet, temperointilaitteet, telojen jäähdytyskanavat ja muut jäähdytysjärjestelmät.

RWR-80 L KST Manual, Dual Manual

RWR-80 L KST Automatic, Dual Automatic

- Laite ruostumatonta terästä 80 litran säiliöllä, jossa integroitu tyhjennysventtiili sekä säädettävä lämmitin – tehdasasetus 60 °C
- Kellukytin estää konetta käymästä tyhjänä
- Karkea ja fleece suodatin estää pumpun vahingoittumisen kiinteiltä lioilta
- Letkupidike kompaktiin ja tilaa säästävään letkujen säilytykseen
- Hapon ja emäksisten aineiden kestävät letkut
- Liikkuva laite - kulkee kärryllä kätevästi
- “Dual” mallit sisältää integroidun huuhtelulaitteen korroosiosuojausta varten

	RWR 80 L KST Manual	RWR 80 L KST Dual Manual	RWR 80 L KST Automatic	RWR 80 L KST Dual Automatic
Leveys (mm)	1200	1500	1200	1200
Pituus (mm)	770	770	770	770
Korkeus kansi kiinni (mm)	1000	1000	1000	1000
Puhdistusaine säiliön kapasiteetti (L)	100	100	100	100
Käyttövolyymi n. (L)	80	80	80	80
Laitteen kokonaispaino tyhjänä (kg)	110	130	110	130
Yhdistetty arvo yhteensä (kW) ilman lisävarusteita	4.9	4.9	4.9	4.9
Virtalähde 3-vaiheinen virta (V)/taajuus (Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50
Palloventtiili pesunestesäiliön tyhjentämiseksi (tuumaa)	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
AODD pumpu (m³/h)	0.72-3.3	0.72-3.3	0.72-3.3	0.72-3.3
Keskipakopumppu (m³/h / kW)	/	4.3/0.9	/	4.3/0.9
Sähkölämmitys pesusäiliössä (kW)	4.5	4.5	4.5	4.5
Käsittelylämpötila (ohjearvo) (°C/°F)	60 /140	60 /140	60 /140	60 /140
Paineilmaletku Ø 10 mm (bar)	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6
Tuotekoodi	G29027	G29025	G29028	G29024



SUOSITELLUT PUHDISTUSAINHEET RWR KST:LLE:

Power Cleaner KST 2.0 Vesipohjainen hapan puhdistusaine käytettäväksi RWR KST laitteissa. Puhdistaa kalkin, ruosteen yms.

Korroosionsuoja-aine vesipohjaisiin järjestelmiin

Matalavaahtoinen, amiini pohjainen, optimaalinen teräkselle, raudalle ja muille valumateriaaleille. Käytetään puhdistuksen jälkeen. Sekoitetaan veteen.



RWR KST Dual Automatic



RWR-80 L KST Manual	RWR-80 L KST Dual Manual	RWR-80 L KST Automatic	RWR-80 L KST Dual Automatic
-Digitaalinen virtausmittari - Paineilma ohisyöttö - Manuaalinen virtauksenvaihto - Huuhtelulaite korroosiosuojausta varten lisävarusteena (G29005) tai integroituna (G29005-02)	Identtinen RWR KST 80L Manualiin nähden Lisäksi varusteina: +virtausmittari jatkuvassa paineessa (keskipakopumppu) + integroitu huuhtelulaite korroosiosuojausta varten	- Digitaalinen virtausmittari - Paineilma ohisyöttö - Automaattinen virtauksenvaihto - Huuhtelulaite korroosiosuojausta varten lisävarusteena (G29005) tai integroituna (G29005-02)	Identtinen RWR KST 80L Automaticiin nähden Lisäksi varusteina: +virtausmittari jatkuvassa paineessa (keskipakopumppu) + integroitu huuhtelulaite korroosiosuojausta varten